

СЕРИЯ ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОГНЕВЫХ АТАКАХ

Resqtec предлагает различные виды вентиляционного оборудования. Для получения дополнительной информации, технических характеристик и типов устройств обратитесь к местному дистрибьютору.



КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

СОМРАСТ 8"

СОМРАСТ 8" ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ

Размеры (Д x Ш x В)	406 x 273 x 292 мм	406 x 273 x 292 мм
Двигатель	1/3 Л.с. / 0.25 кВт полностью закрытый	1/3 Л.с. / 0.25 кВт в опасных зонах
Эксплуатационная масса	9.1 кг	10.0 кг
Скорость	3,450 об/мин	3,450 об/мин
Воздушный поток	1,760 м³/ч	1,760 м³/ч
Открытый воздушный поток ¹	2,745 м³/ч	2,745 м³/ч
Пусковая мощность	2,000 Вт	2,000 Вт
Рабочая мощность	700 Вт	700 Вт



ВЕНТИЛЯТОР 16"

С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

HONDA GX

Размеры (Д x Ш x В)	660 x 480 x 330 мм	500 x 490 x 400 мм
Двигатель	1 Л.с. / 0.75 кВт с переменной скоростью	Honda GX120
Эксплуатационная масса	26 кг	25 кг
Скорость	0 – 2,500 об/мин	0 – 3,500 об/мин
Воздушный поток	10,024 м³/ч	15,715 м³/ч
Открытый воздушный поток ¹	16,723 м³/ч	26,142 м³/ч
Пусковая мощность	1,500 Вт	N/A
Рабочая мощность	1,500 Вт	N/A



ВЕНТИЛЯТОР 18"

С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

HONDA GX

Размеры (Д x Ш x В)	610 x 560 x 560 мм	610 x 560 x 560 мм
Двигатель	1 Л.с. / 0.75 кВт с переменной скоростью	Honda GX 200 / 5.5 Л.с. / 4.1 кВт
Эксплуатационная масса	34 кг	33 кг
Скорость	2,400 об/мин	3,535 об/мин
Воздушный поток	21,781 м³/ч	26,487 м³/ч
Открытый воздушный поток ¹	35,863 м³/ч	48,230 м³/ч
Защитный воздушный колпак	Да	Да
Позиции наклона	7 позиций	7 позиций



ВЕНТИЛЯТОР 20"

С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

HONDA GX

Размеры (Д x Ш x В)	660 x 640 x 590 мм	660 x 640 x 590 мм
Двигатель	1 Л.с. / 0.75 кВт с переменной скоростью	Honda GX 200 / 5.5 Л.с. / 4.1 кВт
Эксплуатационная масса	34 кг	37 кг
Скорость	2,400 об/мин	3,535 об/мин
Воздушный поток	25,672 м³/ч	31,567 м³/ч
Открытый воздушный поток ¹	41,267 м³/ч	50,186 м³/ч
Защитный воздушный колпак	Да	Да
Позиции наклона	7 позиций	7 позиций



¹ Максимально теоретический поток